

BOLETIM TÉCNICO

AFIX CARPINCOL EXTRA MULTIUSO

DESCRIÇÃO

O adesivo AFIX Carpincol PVA Extra Multiuso é uma dispersão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA), isenta de cargas e solventes. Possui odor suave.

RECOMENDAÇÃO

Este adesivo é considerado de uso geral, sendo indicado para colagens de diversos materiais porosos, como madeiras, aglomerados, laminados, papelão e papéis em geral, podendo também ser adicionada à argamassa.

DADOS TÉCNICOS

Viscosidade Brookfield* a 25 °C	4000 a 5000 mPas*
Teor de Sólidos*	20 a 26 %*
pH (25°C)*	4 a 5,5*
Aparência Filme	Flexível e translúcido

*Especificações controladas pelo Lab. de Controle de Qualidade (LCQ)

INSTRUÇÕES DE USO



Materiais a serem colados devem estar secos e isentos de poeira e óleos.



Temperatura de aplicação entre 10 e 35 °C.



Aplicar uma camada uniforme do adesivo em uma das superfícies, aguardar a secagem, unir e prensar.

O tempo de secagem do filme de adesivo irá depender de temperatura, umidade ambiente e da quantidade de adesivo aplicada.

SEGURANÇA

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

EMBALAGEM



Baldes de 5Kg e 10 kg, barrica de 50 kg, caixa com 12 frascos de 500g cada ou de 12 frascos com 1kg cada.

ESTOCAGEM



Local coberto
(temperatura entre 10 e 35 °C)

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.



+55 51 3778.5200
contato@artecolaquimica.com.br
artecolaquimica.com.br
@artecolaquimica

CONSULTORIA TÉCNICA



consultoria.tecnica@artecola.com.br



0800 727 5197

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá realizar testes dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.

Data da revisão: 01/01/2022

Esta revisão anula e substitui todas as anteriores
