

## BOLETIM TÉCNICO AFIX PISOS

### DESCRIÇÃO

O adesivo Carpincol Pisos Carpincol é composto por uma dispersão aquosa à base de resinas acrílicas, cargas minerais e aditivos.

### RECOMENDAÇÃO

Seu uso para colagem dos mais diversos tipos de pisos vinílicos. Promove com alta resistência a colagem de pisos vinílicos em mantas, placas e réguas (flexíveis, semiflexíveis e rígidos). Quando seco mantém suas propriedades físicas inalteradas pela ação do tempo e dos agentes climáticos.

### DADOS TÉCNICOS

Viscosidade Brookfield* a 25 °C	23000 a 60000 cPs*
Teor de Sólidos*	69 a 75 %*
pH (25°C)*	6,0 a 8,0*
Aparência Filme	Bege opaco e extremamente flexível

\*Especificações controladas pelo Lab. de Controle de Qualidade (LCQ)

### INSTRUÇÕES DE USO



O contrapiso a ser utilizado deve estar impermeabilizado, seco e isento de poeira e óleos.



Temperatura de aplicação entre 10 e 35 °C.



Aplicar uma camada uniforme do adesivo sobre o piso utilizando uma desempenadeira. Aguardar o tempo de tack para colocação do piso.

Recomenda-se após assentamento do piso alisar o revestimento com um rolo de 45 kg para evitar formação de ar e melhorar a colagem final

### SEGURANÇA

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

### EMBALAGEM



Barricas de 50 kg e baldes de 10 kg.

### ESTOCAGEM



Local coberto  
(temperatura entre 10 e 35 °C)


### VALIDADE


12 meses a partir da data de fabricação.



+55 51 3778.5200  
contato@artecolaquimica.com.br  
artecolaquimica.com.br  
@artecolaquimica

## CONSULTORIA TÉCNICA

 [consultoria.tecnica@artecola.com.br](mailto:consultoria.tecnica@artecola.com.br)

 0800 727 5197

---

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá realizar testes dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.

**Data da revisão: 01/01/2022**

Esta revisão anula e substitui todas as anteriores

---