

GRAFITE SPRAY**1) Descrição:**

O Grafite Spray da Mundial Prime foi especialmente desenvolvido para lubrificação de mecanismos em geral, pequenas engrenagens e superfícies deslizantes, antigripantes para roscas expostas a atmosferas corrosivas, canaletas de vidros, materiais em atrito, cadeados, fechaduras, correntes e correias.

2) Modo de usar:

Agite antes de usar. Com a superfície limpa e seca, aplique o Grafite Spray Mundial Prime a uma distância de 15 a 20 cm. Imediatamente será formada uma película protetora e lubrificante de grafite.

3) Composição: grafite micropulverizado e gás propelente.**4) Propriedades:**

Aspecto: Pó

Cor: Cinza

Odor: Inodoro

Densidade: Não se aplica

Ponto de fulgor: Não se aplica

Ponto de Ebulição: Não se aplica

Refração: Não se aplica

5) Descarte:

Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. Recomenda-se a incineração como método de tratamento. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais.

Embalagem:

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e deve ser mantidas fechadas e encaminhadas para o descarte apropriado.

6) Pictogramas:

GRAFITE SPRAY**7) Precauções:**

- Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes- Não fume
- Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
- Não perfure ou queime, mesmo após o uso.

A FISPQ DESSE PRODUTO PODE SER OBTIDA ATRAVÉS DO SITE:

WWW.MUNDIALPRIME.COM.BR

 Aeroflex