



Descrição do Produto

FixTudo é a primeira cola multi-materiais de uso doméstico desenvolvida com a exclusiva tecnologia Pesilox. Esta tecnologia, aprovada no uso industrial, combina as melhores características do silicone e do poliuretano, garantindo a Fixtudo o mais alto poder de adesão e vedação nos principais materiais existentes no mercado.

Aplicações

Fixação de todos os tipos de materiais em pedras, concreto, mármore, granito, cortiça, poliestireno, gesso, vidro, porcelana, cerâmica, aço, chumbo, zinco, cobre, alumínio, PVC, polycarbonato, madeira, pinho, MDF, etc.

Conserta brinquedos, tênis, calçados; faz barra de calça jeans; fixa objetos em concreto, cerâmica, dry wall (ganchos, etc); Veda Box de banheiro, pias, encanamentos, esquadrias; montagem de aquários; artesanato em vidro, etc.

Vantagens

- Resistente à torção e flexão;
- Resiste a água;
- Resiste a impactos;
- Resiste à variação de temperatura (-50°C a 80°C);
- Pintável;
- Cola superfícies lisas, rugosas, secas e úmidas;
- Sem solventes, inodora;
- Não cola a pele.

Informações técnicas

Aparência	Transparente
Densidade (g/cm ³)	1,04 ± 0,10
Tempo de formação de película (min)	≤ 20
Porcentagem de Sólidos (%)	≥ 93
Shore A	30 - 40
Cura gradativa a 23°C e 55% U.R. após 24 horas (mm)	≥ 3,0
Cura gradativa a 23°C e 55% U.R. após 7 dias (mm)	≥ 6,0
Alongamento à ruptura(%):	≥ 400
Resistência à tração (Mpa)	≥ 0,8
Temperatura de trabalho (°C)	-5 a 35
Resistência à temperatura (°C)	-50 a 80

Instruções de uso

1. Limpar e secar as superfícies a serem coladas, eliminando poeira e graxa.
2. Aplicar o Fictudo Pesilox® em forma de cordão ou pontos.
3. Juntar as partes. Em caso de materiais porosos (madeira, cerâmica, concreto, isopor, pedra, tijolo, cortiça, azulejo, gesso).
4. Fazer o ajuste entre as peças antes da formação de pele. Remover o excesso do adesivo com um pano ou papel umedecido em álcool ou solução de sabão e espátula.

Armazenamento

Mantenha o produto em recipiente fechado e estocado em local fresco à temperatura de 5 à 27°C, com umidade entre 30% a 70%, ao abrigo da luz solar direta. Fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Validade: 24 meses.

Informações gerais e de segurança

Mantenha longe do alcance de crianças e animais. Não recomendado para as superfícies que tenham contato direto com alimentos. Não recomendado para aplicações de vidro estrutural. Não recomendado para aplicações de imersão contínua em água. Para maiores informações de segurança consulte a FISPQ.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagem unitária em Bisnaga de 20g.

Composição

Poliéter Siloxano, aditivos e cargas.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.