

VEDA ESCAPAMENTO

1) Descrição do produto:

Vedante de escapamento é uma pasta adesiva especialmente formulada para reparos, vedação e encaixe de juntas de escapamentos automotivos e de motores estacionários. Também pode ser utilizado em estufas e fornos.

Resistente às altas temperaturas veda junções, flanges e juntas de escapamentos. Elimina ruídos e veda pequenos vazamentos da tubulação do escape. Resiste às vibrações. Não inflamável. Secagem rápida. Isento de amianto.

2) Modo de usar:

Limpe bem a superfície onde será aplicado o produto ela deve estar isenta de oxidação e gordura. Aplique uma quantidade suficiente para formar uma camada protetora. Ligue o veículo sem acelerar e deixe secar por 5 minutos (pelo próprio calor do escapamento) para alguns reparos onde é utilizada uma quantidade maior. Após a aplicação fechar a embalagem imediatamente, sob-risco de endurecimento do produto.

3) Armazenamento:

Manter o produto fechado e em sua embalagem original. Armazenar ao abrigo de sol e chuva. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais. Armazene longe de fontes de calor. Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a 50°C.

4) Composição:

Resinas, fibras minerais, pigmento e água.

5) Propriedades:

Características	Resultados
Aspecto:	Massa
Cor:	Cinza
Odor:	Característico de resina
Temperatura que o produto resiste:	600°C

VEDA ESCAPAMENTO

6) Precauções e Recomendações de segurança:

Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Utilizar os EPI's indicados para a aplicação. Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.

Mantenha fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Em caso de emergências procurar um médico levando um rótulo do produto. **CEATOX 0800 148110.**

**7) Descarte:**

Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. Recomenda-se a incineração como método de tratamento. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais.

Embalagem: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e deve ser mantidas fechadas e encaminhadas para o descarte apropriado.

A FISPQ DESSE PRODUTO PODE SER OBTIDA ATRAVÉS DO SITE
WWW.MUNDIALPRIME.COM.BR

As informações acima descritas se baseiam em fontes que acreditamos serem corretas e confiáveis. O consumidor é responsável pela escolha e pela adequação do produto ao seu uso específico. Observe atentamente a destinação e a forma de uso do produto e só utilize de acordo com as instruções constantes do rótulo e das instruções impressas. Devido a armazenagem, manuseio e aplicação estarem além do nosso controle, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos.

AEROFLEX INDÚSTRIA DE AEROSSOL LTDA
RUA PAUL GARFUNKEL, 1335 CIC CURITIBA PR.
FONE: (41) 4042-1112