

SELANE ACRÍLICO MÓVEL E MADEIRA

Data de Revisão: 03/10/2022

Descrição:

Móvel e Madeira é um selante acrílico base d'água, mono componente, de fácil aplicação, indicado para vedação de trincas de paredes, esquadrias, alvenaria, infiltrações em rejuntas, juntas de dilatação entre laje e parede, selagem de juntas entre paredes e vigas, juntas de móveis de madeira, entre outras. Pode ser utilizado em PVC, gesso, alvenaria, concreto, madeira, etc.

Propriedades:

- Boa aderência à maioria dos materiais de construção.
- Após a cura total pode ser lixado e pintado.
- Contém biocidas e fungicidas, evitando o aparecimento de fungos e bolores.
- Excelente resistência aos agentes climáticos.
- Baixa contração após a cura.

Restrições:

Não indicado para aplicações em materiais subaquáticos e ambientes continuamente molhados. A área de aplicação deverá ser protegida do acúmulo de água.

Composição: Resinas acrílicas, cargas inertes e aditivos.

Características Técnicas

Aspecto	Massa Tixotrópica
Cores	Branco, Preto, Marrom, Cinza, Off White, Bege, Camurça, Marfim
Peso específico a 25°C (no cartucho)	1,60 – 1,70
Temperatura de aplicação	5°C a 40°C
Secagem superficial (Película)	20 – 30 minutos
Tempo de cura total	7 dias (espessura 10mm)
Resistência a temperaturas após cura	- 20°C a 70°C

Modo de usar**Preparo da superfície:**

- A superfície a ser aplicada deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície.
- No caso de trincas, abri-la com ferramenta manual ou elétrica no mínimo 5mm de espaçamento. Proteja as bordas das juntas ou trincas a serem calafetadas com fita crepe.
- Lembrando que selantes acrílicos contêm água, com a evaporação da mesma ocorrerá uma leve contração do selante, se for necessário, aplicar uma nova demão.

Aplicação:

- 1 - Cortar ponta da parte superior do tubo.
- 2 - Rosquear o bico aplicador.
- 3 - Cortar o bico aplicador em ângulo e tamanho desejado.
- 4 - Coloque o tubo na pistola de aplicação.
- 5 - Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.
- 6 – Retirar a fita crepe no caso de ter sido usada.

SELANE ACRÍLICO MÓVEL E MADEIRA

Data de Revisão: 03/10/2022

7 – Recomenda-se espátula plástica para retirada do excesso de cola e esponja molhada para a limpeza das superfícies, logo após a aplicação do selante.

8 – A limpeza dos equipamentos com o produto ainda fresco pode ser feita com água e sabão, e depois de curado, pode-se deixar de molho na água ou utilizar um solvente para a limpeza.

Embalagem

Cartucho de 360g

Armazenagem e Vida Útil:

Quando estocado em local coberto, à sombra, seco, ventilado e a temperaturas ente +5 e +30°C, na sua embalagem original fechada e com seu selo plástico, o produto tem vida útil de 18 meses a partir da data de fabricação.

Precauções de manuseio

Esta ficha não inclui as informações de segurança do produto necessárias para uma utilização segura. Antes de utilizar o produto, leia a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos e os rótulos das embalagens para obter informações sobre uma utilização segura e sobre os perigos físicos e para a saúde. A FISPQ do produto poderá ser solicitada para **Silquim Indústria e Comércio Ltda.** Telefone: (51) 3587-2858 ou e-mail silquim@terra.com.br.