



Descrição do produto

O Adesivo para Junta de Motor da Tekbond é um produto selante líquido desenvolvido para a vedação de juntas de motores a diesel, gasolina e álcool.

Depois de aplicado e seco forma uma junta flexível com excelente resistência a temperatura, pressão, água, óleos e naftas de petróleo.

Possui excelente adesão ao alumínio, ferro e aço podendo ser utilizado também em caixas de câmbio e diferenciais de veículos automotivos.

Propriedades físicas

Aparência (visual):	Líquido homogêneo
Cor:	Caramelo
Densidade:	0.89±0.10
Viscosidade Brookfield mPas	2000 ~ 5000
Conteúdo Sólido	30 ~ 35

Propriedades e benefícios

- Excelente qualidade
- Resistente a óleos
- Resistente a altas temperaturas
- Fácil e simples de usar
- Sem tolueno

Instruções de uso e manuseio

1. Limpar bem as superfícies onde o produto será aplicado, isentando-as de óleo, ferrugem, graxa e outras sujidades.
2. Aplicar uma camada fina e uniforme do produto em uma ou ambas superfícies a serem unidas.
3. Aplicando-se cola nas duas superfícies, deve-se esperar de 5 a 10 minutos para se fazer à junção, ao passo que uma só aplicação requer de 2 a 3 minutos.
4. Monte o conjunto.
5. Aguarde aproximadamente 15 minutos para movimentação das peças.

Cura total ocorre em 24 horas.

Informações gerais

PRECAUÇÕES: PERIGO: LÍQUIDO E VAPORES ALTAMENTE INFLAMÁVEIS; PROVOCA IRRITAÇÃO OCULAR GRAVE; TÓXICO PARA OS ORGANISMOS AQUÁTICOS; PODE PROVOCAR SONOLÊNCIA OU VERTIGEM. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. EM CASO DE CONTATO COM PELE E OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista consulte um médico. EM CASO DE INGESTÃO: Não provoque vômito. Enxaguar a boca com água e após isso, beber dois copos com água. Procurar auxílio médico imediatamente. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Armazene em local bem ventilado, afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes.

Embalagens disponíveis

Tubo com 73g na cor caramelo.

Armazenamento e Validade

Manter em local coberto, seco, isento de poeira e fonte de calor.
18 meses de validade.