

TINTA SPRAY

1) Descrição:

É uma tinta de alto desempenho, especialmente desenvolvida para pinturas e retoques ou reparos rápidos, pela sua facilidade em usar e já vem na medida certa evitando desperdício. Tinta de secagem rápida, que garante ótimo acabamento e grande durabilidade.

2) Modo de usar:

Prepare a superfície eliminando qualquer tipo de resíduo como poeira, graxa, gordura, pintura velha, materiais soltos etc, que possam afetar a aderência da tinta. Não deve ser aplicado com qualquer vestígio de umidade. Agite vigorosamente o tubo por pelo menos 1 minuto antes de cada utilização. Aplique as demãos finas e cruzadas a uma distância de 20 a 25 cm para evitar escorrimentos indesejáveis, respeitando um intervalo entre demãos de 5 a 10 minutos. A secagem total é de aproximadamente 24 horas.

- **Tinta Luminosa:** Para obter efeito luminoso é imprescindível que seja aplicado em cima da superfície branca. Se o objeto estiver de outra cor, ele deve ser pintado com a cor branca, respeitar a cura e só depois aplicar a luminosa.
- **Tinta Cromado:** Para se obter efeito cromado é imprescindível que seja aplicado em cima da superfície preta. Se o objeto estiver de outra cor, ele deve ser pintado de preto, respeitar a cura e só depois aplicar o cromado.

Para evitar entupimentos: Após a utilização vire a lata de “cabeça para baixo” e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás, isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimento, retire a válvula e mergulhe em acetona ou thinner. Se necessário, limpe os orifícios com uma agulha bem fina.

Importante

Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar. Agite a lata entre demãos. Normalmente se obtém bons resultados com a aplicação de 3 demãos. Não aplicar sobre isopor, superfícies de plástico ou acrílico.

3) **Composição:** Resinas sintéticas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes orgânicos, aditivos e gás propelente.

4) Propriedades:

Estado físico: Líquido

Cor: variadas

Odor: Característico

Densidade: 0,860 a 1,060

Viscosidade (copo Ford nº 2): 24 a 47 segundos

Ponto de Fulgor: 25°C

TINTA SPRAY

5) Descarte:

Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais.

Embalagem Usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e deve ser mantidas fechadas e encaminhadas para o descarte apropriado.

6) Pictogramas:



7) Precauções:

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado. Pode romper se aquecido.

Manter afastado do calor, faísca, superfícies quentes, chamas e outras fontes de ignição. Não fume

Não vaporizar para uma chama aberta ou outra fonte de ignição.

Não furar ou incinerar, mesmo após o término do produto.

Evitar respirar vapores

Evite a liberação para o meio ambiente

Lavar vestuário contaminado antes de reutilizar

EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve a FISPQ

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

EM CASO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA- Procure um médico.

Em caso de incêndio: Utilize para extinção: espuma resistente a álcool, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono.

A FISPQ DESSE PRODUTO PODE SER OBTIDA ATRAVÉS DO SITE:

WWW.MUNDIALPRIME.COM.BR